Endbundschlaufe mit Keil

FRL 2 Endbundschlaufe mit Keil



Anwendung
Für Normalisolatoren und Drähte oder Kabel aus Kupfer oder Bronze

Eigenschaften
Leiterbefestigung mittels unverlierbarem gerippten Keil aus rostfreiem Stahl, Schlaufe seitlich zum Öffnen

Material
Körper aus Inox A2, Schlinge aus Kupfer

Artikel-Nr.	E-Nummer		mm Ø	mm²						VE Emb.
111.056.025	156 252 050	InoxA2	6 - 8	25 - 35						25

Technische Spezifikationen: **Endbundschlaufe mit Keil FRL 2**

Artikel-Nr.	111.056.025
Material	InoxA2
Leiter-Nennquerschnitt	25 - 35 mm²
Drahtdurchmesser	6 - 8 mm
Für zugfeste Verbindungen	Ja
Geeignet für Rundleiter	Ja
Hülsenform	kurz
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)	Nein
Ölstopp/Mittelsteg	Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter	Nein
Verbindungsart	Endverbinder
Geeignet für Lackdraht	Nein
Isolation	ohne
Oberfläche	blank
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Ja
Spannungsreihe	bis 35 kV
Geeignet für Flachleiter	Nein
Geeignet für massive Leiter	Ja
Ausführung	Normalausführung
Anzahl der Abzweige	1
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
VPE Gewicht	8.68 kg