


Organes de descente

■ **AL 50** Eclateur de séparation ATEX



Description
Pour l'installation dans les zones à risque d'explosion selon les directives nationales. Eclateur à haute performance, résistant aux intempéries (pour un usage extérieur), pour une compensation de potentiel en cas de foudre, haute capacité de décharge (100kA/10/350).
Tension d'amorçage au choc: 70VAC / 50Hz, 100VDC
Raccordement: M10 boulon/écrou

Réf. article	Nombre-E									
356.007.000	156 900 030	InoxA2	AC/DC	70 - 100	100					1

Caractéristiques techniques: **Eclateur de séparation ATEX AL 50**

Ref. article	356.007.000
Matériel	InoxA2
Mode de tension	AC/DC
Tension de régime perm. Max. [Uc]	70 - 100
Courant de fuite nominal (8/20)	100 kA
Courant de foudre max. par pôle (10/350) μ s [Iimp]	100 kA
Exécution approuvé antidéflagrante	Oui
Raccordement	métrique
Matière du raccordement	rostfreier Stahl (V2A)
Approprié pour raccordement	autre
Tension d'amorçage au choc	70VAC/50Hz, 100VDC.
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85389000
pays d'origine	DE
Spécifications logistiques	
VPE Poids	0.753 kg

