# Electrode de terre de fondations

## FE 76 Garniture de raccordement verticale



**Contient**
1 Garniture de raccordement verticale (type FE 76)
1 Serre-fils croix rond (type FE 45)
1 Collier parallèle (type FE 41)
1 Fer à béton avec pliage Ø 10mm (120x200x160mm)

| Réf. article | Nombre-E | kA/s | | | mm Ø | mm a | | | | VE Emb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260.077.000 | 156 940 080 | 6 | InoxA4 | M10x25 | 8-16/6-22 | 180 | | | | 5 |

Caractéristiques techniques: **Garniture de raccordement verticale FE 76**

| | 260.077.000 |
|---|---|
| **Courant de court-circuit** | 6 kA/1s |
| **Matériel** | InoxA4 |
| **Vis** | M10x25 |
| **Diamètre de fil** | 8-16/6-22 mm |
| **Longueur a** | 180 mm |
| **Dimension métrique de la vis de raccordement** | 10 |
| **Diamètre de la plaque de raccordement** | 50 mm |
| **Matière de la patte de connexion** | rostfreier Stahl (V4A) |
| **Axe de raccordement** | 10 mm |
| Spécifications commerciales | |
| **Numéro de tarif douanier** | 85389000 |
| **pays d'origine** | CH |
| Spécifications logistiques | |
| **VPE Poids** | 5.631 kg |