Giunzioni e raccordi

RE 46 Connessioni a croce e parallele

Rif. Articolo	Numéro-E	H				mm				VE Emb.
265.002.430	156 940 670	H	ok	Cu	M8x25	40x5				10
265.004.550	156 940 690	H	ok	Cu	M8x30	50x5				10
265.002.440	156 941 670	H		InoxA2	M6x16	30x3				10

Specifiche tecnici: **Connessioni a croce e parallele RE 46**

	265.002.430	265.004.550	265.002.440
Approvati classe H / N (EN 62561-1)	H		
Adatto per uso in terra	ok		
Materiale	Cu		InoxA2
Vite	M8x25	M8x30	M6x16
Nastro scostamento	40x5 mm	50x5 mm	30x3 mm
Tipo di connettore	raccordo a T/croce/parallelo		
Adatto per collegamento	conduttore piatto Fl 30-40 / Fl 30-40	conduttore piatto Fl 40 / Fl 40	conduttore piatto Fl 30 / Fl 30
Tipo di viti di fissaggio	vite a testa esagonale		
Superficie	non trattato		
coppia di serraggio	12 N·m		6 N·m
Specifiche commerciali			
Numero di tariffa doganale	85389000		
paese di origine	CE		
Specificazione logistica			
VPE Peso	3.909 kg	5.155 kg	1.56 kg