

Componenti di messa a terra per fondamenta

■ **FE 43** Giunto per filo di contatto**Caratteristiche**

Connessione a croce 30x3mm, utilizzabile a collegamento in parallelo fino a 50x3mm.

Connessione a croce 50x3mm, utilizzabile a collegamento in parallelo fino a 80x3mm.

| Rif. Articolo | Numéro-E |  |  |  |  |  |  | | |  |
|---------------|-------------|---|---|---|---|---|---|--|--|---|
| 281.095.000 | 156 940 110 | | | St | M10x40 | 6 - 22 | 30x3 | | | 50 |
| 281.103.000 | 156 940 050 | | | St | M10x60 | 6 - 26 | 30x3 | | | 25 |
| 281.109.000 | 156 940 620 | | | St | M10x80 | 6 - 28 | 30x3 | | | 25 |
| 281.096.000 | 156 940 140 | | | St | M10x40 | 6 - 22 | 50x3 | | | 25 |
| 281.096.010 | 156 940 640 | | | St | M10x60 | 6 - 26 | 50x3 | | | 25 |
| 280.000.002 | 156 940 270 | H | ok | InoxA4 | M10x40 | 6 - 22 | 30x3 | | | 50 |
| 270.049.000 | 156 941 270 | H | ok | InoxA4 | M10x40 | 6 - 22 | 50x3 | | | 25 |

Specifiche tecniche: **Giunto per filo di contatto FE 43**

| | | | | |
|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 281.095.000 | 281.103.000 | 281.109.000 | 281.096.000 |
| Approvati classe H / N (EN 62561-1) | | | | |
| Adatto per uso in terra | | | | |
| Materiale | St | | | |
| Vite | M10x40 | M10x60 | M10x80 | M10x40 |
| Diametro del filo | 6 - 22 mm | 6 - 26 mm | 6 - 28 mm | 6 - 22 mm |
| Nastro scostamento | 30x3 mm | | | 50x3 mm |
| Tipo di viti di fissaggio | vite a testa esagonale | | | |
| Tipo di connettore | Morsetto a pinza | | | |
| Adatto per diametro conduttore circolare | 6 - 22 mm | 6 - 26 mm | 6 - 28 mm | 6 - 22 mm |
| Superficie | non trattato | | | |
| coppia di serraggio | 25 N·m | | | |
| Specifiche commerciali | | | | |
| Numero di tariffa doganale | 85389000 | | 35659080 | 85389000 |
| paese di origine | CH | | | |
| Specificazione logistica | | | | |
| VPE Peso | 14.8 kg | 7.89 kg | 8.4 kg | 12 kg |

| | | | | |
|---|------------------------|-------------|-------------|--|
| | 281.096.010 | 280.000.002 | 270.049.000 | |
| Approvati classe H / N (EN 62561-1) | | | H | |
| Adatto per uso in terra | | | ok | |
| Materiale | St | | InoxA4 | |
| Vite | M10x60 | | M10x40 | |
| Diametro del filo | 6 - 26 mm | | 6 - 22 mm | |
| Nastro scostamento | 50x3 mm | 30x3 mm | 50x3 mm | |
| Tipo di viti di fissaggio | vite a testa esagonale | | | |
| Tipo di connettore | Morsetto a pinza | | | |
| Adatto per diametro conduttore circolare | 6 - 26 mm | | 6 - 22 mm | |
| Superficie | non trattato | | | |
| coppia di serraggio | 25 N·m | | | |
| Specifiche commerciali | | | | |
| Numero di tariffa doganale | 85389000 | | | |
| paese di origine | CH | | | |
| Specificazione logistica | | | | |
| VPE Peso | 12.42 kg | 14.63 kg | 12.2 kg | |