Giunzioni e raccordi

AV 71 Raccordi per lamine metalliche con rivetti





Applicazione
Per i seguenti spessori di materiale:
Inox, TiZn, Cu e AL fino a 2.1 mm

Caratteristiche
Set di raccordo per piastra metallica ≥ 0.5 mm, inclusi 7 rivetti resistenti alla corrente dei fulmini. Il set può essere utilizzato su superfici termolaccate.
Raccordo di conduttore con scarpetta
Novità: Possibilità di rivettare con pinze a mano
Novità: forze di estrazione più elevate (H-Test)
Novità: la tenuta è testata e garantita
Novità: la tenuta rispetto ai vecchi rivetti è stata migliorata (migliore pressione superficiale)
Novità: tenuta e certificazione H- garantita anche dopo l'invecchiamento

Legenda
a) Terminale in rame stagnato

Rif. Articolo	Numéro-E	H		Kz	mm Ø	mm²				VE Emb.
270.082.000	156 833 530	H	InoxA2	12	8	35			a)	20

Accessori

Rivetti ciechi multi-gamma AV 81

Rif. Articolo	Numéro-E	H	mm	mm a		mm Ø				VE Emb.
275.063.011	156 990 020	H	0.5 - 6.5	10	RAL 9006, argento	4.1			a)	70
275.063.012	156 990 030	H	0.5 - 6.5	10	RAL 8014, marrone	4.1			b)	70

Specifiche tecnici: **Raccordi per lamine metalliche con rivetti AV 71**

Articolo no.	270.082.000
Approvati classe H / N (EN 62561-1)	H
Materiale	InoxA2
KZ dimensione matrice	12
Diametro del filo	8 mm
Sezione nominale del conduttore	35 mm²
Superficie	non trattato
Tipo di connettore	Morsetto a pinza
osservazione	a)
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85389000
paese di origine	CH
Texte	
osservazione	a)
Specificazione logistica	
VPE Peso	1.41 kg