Leitungsverbindungen und Anschlüsse

AV 5 Abzweigklemme für Draht





Legende
Kontaktfläche gerauht, hohe mechanische Festigkeit
a) Mit Sicherungsstreifen

Artikel-Nr.	E-Nummer	H	ok		mm Ø	mm²				VE Emb.
125.152.604	156 206 070	H	ok	Cu	6					50
125.153.605	156 206 080	H	ok	Cu	8	35				50
125.154.606	156 206 090	H	ok	Cu		50				50
125.155.103	156 206 100		ok	Cu		70			a)	25
125.156.104	156 206 110		ok	Cu		95			a)	25
125.157.105	156 206 120		ok	Cu		120			a)	10
125.158.106	156 206 130		ok	Cu		150			a)	10
125.164.604	156 216 070	H	ok	CuvSn	6					50
125.165.605	156 216 080	H	ok	CuvSn	8					50
125.166.606	156 216 090	H	ok	CuvSn		50				50

Technische Spezifikationen: **Abzweigklemme für Draht AV 5**

	125.152.604	125.153.605	125.154.606	125.155.103
Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)	H			
Im Erdreich einsetzbar	ok			
Material	Cu			
Drahtdurchmesser	6 mm	8 mm		
Leiter-Nennquerschnitt		35 mm²	50 mm²	70 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE	16 - 28 mm²	16 - 35 mm²	25 - 50 mm²	25 - 70 mm²
Nennquerschnitt Hauptleiter, SM	28 mm²	35 mm²	50 mm²	70 mm²
Klemmkanalöffnung Abzweigleiter	beidseitig offen			
Verbindungsart	Schraubverbindung			
Werkstoff Abzweigleiter	Kupfer			
Klemmkanalöffnung Hauptleiter	beidseitig offen			
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM	16 - 28 mm²	16 - 35 mm²	25 - 50 mm²	25 - 70 mm²
Werkstoff Hauptleiter	Kupfer			
Klemme isoliert	Nein			
Nennquerschnitt Hauptleiter, SE	28 mm²	35 mm²	50 mm²	70 mm²
Oberfläche	blank			
Drehmoment	15 N·m		20 N·m	
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85389000			
Ursprungsland	CH			
Logistische Spezifikation				
VPE Gewicht	2.1 kg	3 kg	3.88 kg	2.675 kg

	125.156.104	125.157.105	125.158.106	125.164.604
Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)				H
Im Erdreich einsetzbar	ok			
Material	Cu			CuvSn
Drahtdurchmesser				6 mm
Leiter-Nennquerschnitt	95 mm²	120 mm²	150 mm²	
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE	50 - 95 mm²	50 - 120 mm²	50 - 150 mm²	16 - 28 mm²
Nennquerschnitt Hauptleiter, SM	95 mm²	120 mm²	150 mm²	28 mm²
Klemmkanalöffnung Abzweigleiter	beidseitig offen			
Verbindungsart	Schraubverbindung			
Werkstoff Abzweigleiter	Kupfer			
Klemmkanalöffnung Hauptleiter	beidseitig offen			
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM	50 - 95 mm²	50 - 120 mm²	50 - 150 mm²	16 - 28 mm²
Werkstoff Hauptleiter	Kupfer			
Klemme isoliert	Nein			
Nennquerschnitt Hauptleiter, SE	95 mm²	120 mm²	150 mm²	28 mm²
Oberfläche				verzinnt
Drehmoment				
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85389000			
Ursprungsland	CH			
Logistische Spezifikation				
VPE Gewicht	4.126 kg	2.153 kg	2.999 kg	2.1 kg

	125.165.605	125.166.606
Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)	H	
Im Erdreich einsetzbar	ok	
Material	CuvSn	
Drahtdurchmesser	8 mm	
Leiter-Nennquerschnitt		50 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE	16 - 35 mm²	25 - 50 mm²
Nennquerschnitt Hauptleiter, SM	35 mm²	50 mm²
Klemmkanalöffnung Abzweigleiter	beidseitig offen	
Verbindungsart	Schraubverbindung	
Werkstoff Abzweigleiter	Kupfer	
Klemmkanalöffnung Hauptleiter	beidseitig offen	
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM	16 - 35 mm²	25 - 50 mm²
Werkstoff Hauptleiter	Kupfer	
Klemme isoliert	Nein	
Nennquerschnitt Hauptleiter, SE	35 mm²	50 mm²
Oberfläche	verzinnt	
Drehmoment		
Kommerzielle Spezifikation		
Zolltarifnummer	85389000	
Ursprungsland	CH	
Logistische Spezifikation		
VPE Gewicht	3 kg	3.873 kg