Anschlagpunkte

EAP GBS Anschlagpunkt drehbar gebogen mit Erdung



Eigenschaften
Gebogener Einzelanschlagpunkt aus Inox A2 für eine drehbare Verschraubung auf Gewinde M16
inkl. Anschlussgewinde für die H geprüfte Integration in den Blitzschutz.

Artikel-Nr.	E-Nummer	H		mm a	mm b	mm h				VE Emb.
310.000.005		H	InoxA2	65	75	95	4			10

Zubehör



Blitzschutz Anschlusskabel FL 16

Artikel-Nr.	E-Nummer	H		mm²	mm a					VE Emb.
280.103.011	156 940 380	H	CuvSn	16	800					10
280.103.012	156 940 390	H	CuvSn	16	1200					10

Technische Spezifikationen: **Anschlagpunkt drehbar gebogen mit Erdung EAP GBS**

Artikel-Nr.	310.000.005
Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)	H
Material	InoxA2
Länge a	65 mm
Breite b	75 mm
Höhe H	95 mm
Anzahl Personen	4
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	73089000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
VPE Gewicht	0.91 kg