

Leitungsverbindungen und Anschlüsse

■ **FL 16** Blitzschutz Anschlusskabel



**Eigenschaften**  
Anschlusskabel für die H-geprüfte Integration in den Blitzschutz von Arthur Flury Absturzsicherungsprodukte (z.B. EAP Quattro, 3DSF8 etc.) sowie für Dachausstiege oder bewegliche Elemente.

| Artikel-Nr. | E-Nummer    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 280.103.011 | 156 940 380 | H                                                                                 | CuvSn                                                                             | 16                                                                                | 800                                                                               |  |  |  |  | 10                                                                                  |
| 280.103.012 | 156 940 390 | H                                                                                 | CuvSn                                                                             | 16                                                                                | 1200                                                                              |  |  |  |  | 10                                                                                  |



Technische Spezifikationen: **Blitzschutz Anschlusskabel FL 16**

|                                   |             |             |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
|                                   | 280.103.011 | 280.103.012 |
| Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1) | H           |             |
| Material                          | CuvSn       |             |
| Leiter-Nennquerschnitt            | 16 mm²      |             |
| Länge a                           | 800 mm      | 1200 mm     |
| Länge a                           | 800 mm      | 1200 mm     |
| Kommerzielle Spezifikation        |             |             |
| Zolltarifnummer                   | 85389000    |             |
| Ursprungsland                     | CH          |             |
| Logistische Spezifikation         |             |             |
| VPE Gewicht                       | 2.5 kg      | 3.45 kg     |

