

Leitungsverbindungen und Anschlüsse

AV 25 Anschlusslasche



Legende
a) für isolierte Absturzsicherung, Schenkellänge bis mitte Loch 70mm

Artikel-Nr.	E-Nummer									
270.055.000	156 801 100	H	InoxA2	M8x30	6 - 10	16.5	180			25
270.055.004	156 801 600	H	InoxA2	M8x30	6 - 10	22	180			25
270.055.001	156 801 200	H	InoxA2	M8x30	6 - 10	16.5	45			25
270.055.006	156 801 500	H	InoxA2	M8x30	6 - 10	13	90		a)	25
270.055.002	156 801 300	H	InoxA2	M8x30	6 - 10	16.5	90			25
270.055.003	156 801 400	H	InoxA2	M8x30	6 - 10	22	90			25

Technische Spezifikationen: Anschlusslasche AV 25

	270.055.000	270.055.004	270.055.001	270.055.006
Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)	H			
Material	InoxA2			
Drahtdurchmesser	6 - 10 mm			
Oesen Durchmesser	16.5 mm	22 mm	16.5 mm	13 mm
Schraube	M8x30			
Abbiegung (Winkel)	180 °		45 °	90 °
Art des Verbinders	Anschlussklemme			
Art der Befestigungsschrauben	Sechskantschraube			
Oberfläche	unbehandelt			
Drehmoment	12 N·m			
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85389000			85389040
Ursprungsland	CH			
Logistische Spezifikation				
VPE Gewicht	2.952 kg		2.93 kg	3.75 kg
	270.055.002		270.055.003	
Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)	H			
Material	InoxA2			
Drahtdurchmesser	6 - 10 mm			
Oesen Durchmesser	16.5 mm		22 mm	
Schraube	M8x30			
Abbiegung (Winkel)	90 °			
Art des Verbinders	Anschlussklemme			
Art der Befestigungsschrauben	Sechskantschraube			
Oberfläche	unbehandelt			
Drehmoment	12 N·m			
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85389000			
Ursprungsland	CH			
Logistische Spezifikation				
VPE Gewicht	2.98 kg		2.815 kg	

