
Bandhänger

BHF9I Bandhänger Stahl rostfrei



Anwendung
Fahrdrahtaufhängung für Hilfstragseil, nicht stromführend

Material
Körper CuNiSi / Band Stahl rostfrei

Artikel-Nr.	mm	mm a	kN						Kg
625.595.000	5.6	120	5						0.1
625.595.001	5.6	140	5						0.105
625.595.002	5.6	160	5						0.11
625.595.003	5.6	180	5						0.115
625.595.004	5.6	200	5						0.12
625.318.649	6.05 - 6.92	207	5						0.12

Technische Spezifikationen: **Bandhänger Stahl rostfrei BHF9I**

	625.595.000	625.595.001	625.595.002	625.595.003
Länge a	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm
Fahrdraht-Kerbe	5.6 mm			
Ausreisskraft	5 kN			
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85359000			
Ursprungsland	CH			
Logistische Spezifikation				
Kilo / Stück	0.1 kg	0.105 kg	0.11 kg	0.115 kg

	625.595.004	625.318.649
Länge a	200 mm	207 mm
Fahrdraht-Kerbe	5.6 mm	6.05 - 6.92 mm
Ausreisskraft	5 kN	
Kommerzielle Spezifikation		
Zolltarifnummer	85359000	
Ursprungsland	CH	
Logistische Spezifikation		
Kilo / Stück	0.12 kg	