

Drahthänger

DHF9 Drahthänger



**Anwendung**  
Für Fahrdrahtaufhängung, nicht stromführend

**Eigenschaften**  
Anziehdrehmoment 12-15 Nm

**Material**  
Körper CuNiSi / Draht Cu

| Artikel-Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 625.441.000 | 9 - 15.7                                                                          | 50 - 150                                                                          | 6.05 - 6.92                                                                       | 100 - 306                                                                         |  |  |  |  | 0.293                                                                               |



Technische Spezifikationen: **Drahthänger DHF9**

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr.                 | 625.441.000              |
| <b>Länge a</b>              | 100 - 306 mm             |
| <b>Fahrdraht-Kerbe</b>      | 6.05 - 6.92 mm           |
| <b>Tragseil Durchmesser</b> | 9 - 15.7 mm              |
| <b>Tragseil Seilfläche</b>  | 50 - 150 mm <sup>2</sup> |
| Kommerzielle Spezifikation  |                          |
| <b>Zolltarifnummer</b>      | 85359000                 |
| <b>Ursprungsland</b>        | CH                       |
| Logistische Spezifikation   |                          |
| <b>Kilo / Stück</b>         | 0.293 kg                 |

