
Drahthänger

DHF9H Drahthänger mit Höhenbegrenzung



Anwendung
Für Fahrdrahtaufhängung, nicht stomführend

Eigenschaften
Anziehdrehmoment 12-15 Nm

Material
Körper CuNiSi / Draht Cu

Artikel-Nr.	mm²	mm Ø	mm	kN	mm a				Kg
625.519.000	50 - 150	9 - 15.7	5.6	5	125 - 285				0.38
625.518.000	50 - 150	9 - 15.7	5.6	5	125 - 485				0.45
625.510.000	50 - 150	9 - 15.7	5.6	5	125 - 750				0.547
625.403.732	50 - 150	9 - 15.7	5.6	5	125 - 1500				0.81

Technische Spezifikationen: **Drahthänger mit Höhenbegrenzung DHF9H**

	625.519.000	625.518.000	625.510.000	625.403.732
Länge a	125 - 285 mm	125 - 485 mm	125 - 750 mm	125 - 1500 mm
Tragseile Seilfläche	50 - 150 mm²			
Tragseil Durchmesser	9 - 15.7 mm			
Fahrdraht-Kerbe	5.6 mm			
Ausreisskraft	5 kN			
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85359000			
Ursprungsland	CH			
Logistische Spezifikation				
Kilo / Stück	0.38 kg	0.45 kg	0.547 kg	0.81 kg