
# Tragseil- und Fahrdrahtisolatoren

## FDI Fahrdrahtisolatoren






**Anwendung**
Fahrdrahtisolator

**Eigenschaften**
SML Isolator: 80 kN
Min. Bruchlast: 80 kN

**Material**
Stahl rostfrei, CuNiSi, GFK-Stab mit PTFE-Mantel

**Legende**
1) EN 50 149
2) ASTH B-9 / ASTH B-47

| Artikel-Nr. | mm Ø | mm² | mm | mm a | mm c | mm | mm | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 655.235.000 | BC/300MCM | 150 | 6.92 | 1471 | 10.5 | 955 | 1301 | 3 | 1 |

Technische Spezifikationen: **Fahrdrahtisolatoren FDI**

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | 655.235.000 |
| **Spezifizierte mechanische Prüflast (SML)** | 80 kN |
| **Fahrdraht Durchmesser** | BC/300MCM |
| **Fahrdraht Fläche** | 150 mm² |
| **Fahrdraht-Kerbe** | 6.92 mm |
| **Länge a** | 1471 mm |
| **Höhe c** | 10.5 mm |
| **Kriechstrecke** | 955 mm |
| **Länge zwischen Fahrdraht** | 1301 mm |
| Texte | |
| **Legende** | 1 |
| Kommerzielle Spezifikation | |
| **Zolltarifnummer** | 85353000 |
| **Ursprungsland** | CH |
| Texte | |
| **Legende** | 1 |
| Logistische Spezifikation | |
| **Kilo / Stück** | 3 kg |