

Tragseil- und Fahrdrahtisolatoren

FDIS Fahrdrahtisolatoren



Anwendung  
Fahrdrat isolator

Eigenschaften  
SML Isolator: 80 kN  
Min. Bruchlast: 60 kN

Material  
Stahl rostfrei, CuNiSi, GFK-Stab mit PTFE-Mantel

Legende  
1) EN 50 149  
2) ED 171  
3) BS 23

| Artikel-Nr. | mm Ø    | mm <sup>2</sup> | mm  | mm   | mm  | mm  | mm   | Kg  |   |
|-------------|---------|-----------------|-----|------|-----|-----|------|-----|---|
| 655.223.000 | ÖBB-100 | 100             | 3.7 | 1276 | 9.4 | 800 | 1146 | 2.7 | 2 |



Technische Spezifikationen: **Fahrdrahtisolatoren FDIS**

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Artikel-Nr.                                     | 655.223.000         |
| <b>Spezifizierte mechanische Prüflast (SML)</b> | 80 kN               |
| <b>Fahrdraht Durchmesser</b>                    | ÖBB-100             |
| <b>Fahrdraht Fläche</b>                         | 100 mm <sup>2</sup> |
| <b>Fahrdraht-Kerbe</b>                          | 3.7 mm              |
| <b>Länge a</b>                                  | 1276 mm             |
| <b>Höhe c</b>                                   | 9.4 mm              |
| <b>Kriechstrecke</b>                            | 800 mm              |
| <b>Länge zwischen Fahrdraht</b>                 | 1146 mm             |
| Texte                                           |                     |
| <b>Legende</b>                                  | 2                   |
| Kommerzielle Spezifikation                      |                     |
| <b>Zolltarifnummer</b>                          | 0                   |
| <b>Ursprungsland</b>                            | unbestimmt          |
| Texte                                           |                     |
| <b>Legende</b>                                  | 2                   |
| Logistische Spezifikation                       |                     |
| <b>Kilo / Stück</b>                             | 2.7 kg              |

