
Tragseil- und Fahrdrahtisolatoren

FDIS Fahrdrahtisolatoren





Anwendung
Fahrdrahtisolator

Eigenschaften
SML Isolator: 80 kN
Min. Bruchlast: 60 kN

Material
Stahl rostfrei, CuNiSi, GFK-Stab mit PTFE-Mantel

Legende
1) EN 50 149
2) ED 171
3) BS 23

Artikel-Nr.	mm Ø	mm²	mm	mm a	mm c	mm	mm	Kg	
655.254.000	AC-100	100	5.6	1670	8	1194	1540	3	1

Technische Spezifikationen: **Fahrdrahtisolatoren FDIS**

Artikel-Nr.	655.254.000
Spezifizierte mechanische Prüflast (SML)	80 kN
Fahrdraht Durchmesser	AC-100
Fahrdraht Fläche	100 mm²
Fahrdraht-Kerbe	5.6 mm
Länge a	1670 mm
Höhe c	8 mm
Kriechstrecke	1194 mm
Länge zwischen Fahrdraht	1540 mm
Texte	
Legende	1
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85353000
Ursprungsland	CH
Texte	
Legende	1
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	3 kg