

Flexibler Verbinder rund

PA 36 Flexibler Verbinder rund



Eigenschaften
Transparent isoliert, hoch flexibel
Länge = Mitte Loch zu Mitte Loch
Sonderlänge auf Anfrage

Artikel-Nr.	E-Nummer									
260.000.033	156 942 900	Cu	50	150	10.5					1
285.098.405	156 940 900	Cu	50	330	10.5					1
265.019.102	156 940 910	Cu	50	500	10.5					1
265.019.104	156 942 920	Cu	50	600	10.5					1
265.020.102	156 940 920	Cu	50	1000	10.5					1
265.047.002	156 942 940	Cu	50	1300	10.5					1
265.047.000	156 942 950	Cu	50	1500	10.5					1
265.057.000	156 942 960	Cu	50	2500	10.5					1
265.045.000	156 942 970	Cu	50	330	13					1
265.046.000	156 942 910	Cu	50	500	10.5					1
265.058.000	156 942 980	Cu	50	2000	13					1

Technische Spezifikationen: **Flexibler Verbinder rund PA 36**

	260.000.033	285.098.405	265.019.102	265.019.104
Material	Cu			
Leiter-Material	Cu, blank			
Mit Kabelschuhen	Ja			
Leiter-Nennquerschnitt	50 mm²			
Länge a	150 mm	330 mm	500 mm	600 mm
Isoliert	Ja			
Leiter-Form	rund			
Oesen Durchmesser	10.5 mm			
Aussendurchmesser ca.	14 mm			
Leiter-Klasse	Kl.6 = feinstdrähtig			
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85444900			
Ursprungsland	CH			
Logistische Spezifikation				
VPE Gewicht		0.243 kg	0.333 kg	0.85 kg

	265.020.102	265.047.002	265.047.000	265.057.000
Material	Cu			
Leiter-Material	Cu, blank			
Mit Kabelschuhen	Ja			
Leiter-Nennquerschnitt	50 mm²			
Länge a	1000 mm	1300 mm	1500 mm	2500 mm
Isoliert	Ja			
Leiter-Form	rund			
Oesen Durchmesser	10.5 mm			
Aussendurchmesser ca.	14 mm			
Leiter-Klasse	Kl.6 = feinstdrähtig			
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85444900	85444992	85444900	
Ursprungsland	CH			
Logistische Spezifikation				
VPE Gewicht	0.596 kg			

	265.045.000	265.046.000	265.058.000
Material	Cu		
Leiter-Material	Cu, blank		
Mit Kabelschuhen	Ja		
Leiter-Nennquerschnitt	50 mm²		
Länge a	330 mm	500 mm	2000 mm
Isoliert	Ja		
Leiter-Form	rund		
Oesen Durchmesser	13 mm	10.5 mm	13 mm
Aussendurchmesser ca.	14 mm		
Leiter-Klasse	Kl.6 = feinstdrähtig		
Kommerzielle Spezifikation			
Zolltarifnummer	85444900		
Ursprungsland	CH		
Logistische Spezifikation			
VPE Gewicht			

