

# Gabelendmuffen

## GCK146/17 Gabelendmuffe






**Anwendung**
Zugfeste Verbindung für Leiter aus Cu, Staku oder Bz

**Eigenschaften**
Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN
Bruchlast des Gehäuses min. 80 kN

**Material**
Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz bzw. CuNiSi

| Artikel-Nr. | «N» | mm Ø | mm² | mm Ø | mm² | | | | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 615.034.150 | S70-FD85 | 10.8 | 70 | 10.8 | 85 | | | | 0.61 |

Technische Spezifikationen: **Gabelendmuffe GCK146/17**

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | 615.034.150 |
| **Bahn Produkt Name** | S70-FD85 |
| **Tragseil Durchmesser** | 10.8 mm |
| **Tragseile Seilfläche** | 70 mm² |
| **Fahrdraht Durchmesser** | 10.8 mm |
| **Fahrdraht Fläche** | 85 mm² |
| Kommerzielle Spezifikation | |
| **Zolltarifnummer** | 85359000 |
| **Ursprungsland** | CH |
| Logistische Spezifikation | |
| **Kilo / Stück** | 0.61 kg |