

## Gabelendmuffen

### GCL217/17 Gabelendmuffe






**Anwendung**
Zugfeste Verbindung für Leiter aus Cu, Bz, Stahl und Staku

**Eigenschaften**
Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN
Bruchlast des Gehäuses min. 80 kN

**Material**
Gehäuse CuNiSi / Konus AlBz bzw. CuNiSi

**Legende**
1) Konus aus Inox für Stahlseile
2) Ohne Bolzen Ø 16mm (Bohrung Ø 16.75mm)

| Artikel-Nr. | «N» | mm Ø | mm² | mm Ø | mm² | | | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 615.091.102 | S50 | 8.9 | 50 | | | | | 0.86 | |

Technische Spezifikationen: **Gabelendmuffe GCL217/17**

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | 615.091.102 |
| **Bahn Produkt Name** | S50 |
| **Tragseil Durchmesser** | 8.9 mm |
| **Tragseile Seilfläche** | 50 mm² |
| Kommerzielle Spezifikation | |
| **Zolltarifnummer** | 85359000 |
| **Ursprungsland** | CH |
| Logistische Spezifikation | |
| **Kilo / Stück** | 0.86 kg |