


Gabelendmuffen

GI50/40,21.5 Gabelendmuffe



**Anwendung**  
Zugfeste Verbindungen für Leiter aus Cu, Bz, Stahl und Staku

**Eigenschaften**  
Betriebslast min. 3 kN / max. 25 kN  
Bruchlast des Gehäuses min. 80 kN

**Material**  
Gehäuse Stahl rostfrei / Konus AIBz

**Legende**  
1) Farbcode

| Artikel-Nr. |      |      |     |  |  |  |      |   |
|-------------|------|------|-----|--|--|--|------|---|
| 610.082.000 | S185 | 17.5 | 185 |  |  |  | 1.41 | 1 |



Technische Spezifikationen: **Gabelendmuffe GI50/40,21.5**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Artikel-Nr.                 | 610.082.000         |
| <b>Bahn Produkt Name</b>    | S185                |
| <b>Tragseil Durchmesser</b> | 17.5 mm             |
| <b>Tragseil Seilfläche</b>  | 185 mm <sup>2</sup> |
| Texte                       |                     |
| <b>Legende</b>              | 1                   |
| Kommerzielle Spezifikation  |                     |
| <b>Zolltarifnummer</b>      | 85359000            |
| <b>Ursprungsland</b>        | unbestimmt          |
| Texte                       |                     |
| <b>Legende</b>              | 1                   |
| Logistische Spezifikation   |                     |
| <b>Kilo / Stück</b>         | 1.41 kg             |

