


Leitungsverbindungen und Anschlüsse

■ AV 3 Kabelschuh mit Befestigungsschraube



Eigenschaften
Für Anschlüsse an Konstruktionselemente mit Materialstärke grösser 1mm.

Artikel-Nr.	E-Nummer									
275.030.553	156 831 320	H	Cu	M8x16	6	10 - 25				50
275.031.555	156 831 330	H	Cu	M10x20	8	25 - 50				25
275.030.526	156 831 300	H	CuvSn	M8x16	6	10 - 25				50
275.031.527	156 831 310	H	CuvSn	M10x20	8	25 - 50				25
272.040.528	156 831 340		Al	M10x20	8 - 9					25

Technische Spezifikationen: **Kabelschuh mit Befestigungsschraube AV 3**

	275.030.553	275.031.555	275.030.526	275.031.527
Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)	H			
Material	Cu		CuvSn	
Schraube	M8x16	M10x20	M8x16	M10x20
Drahtdurchmesser	6 mm	8 mm	6 mm	8 mm
Leiter-Nennquerschnitt	10 - 25 mm²	25 - 50 mm²	10 - 25 mm²	25 - 50 mm²
Art des Verbinders	Anschlussklemme			
Art der Befestigungsschrauben	Sechskantschraube			
Befestigungsloch	8 mm	10 mm	8 mm	10 mm
Oberfläche	unbehandelt		galvanisch verzinkt	
Geeignet für Rundleiterdurchmesser	6 mm	8 mm	6 mm	9 mm
Drehmoment	12 N·m	25 N·m	12 N·m	25 N·m
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85389000			
Ursprungsland	CH			
Logistische Spezifikation				
VPE Gewicht	4.12 kg	3.62 kg	4.11 kg	3.625 kg

	272.040.528
Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)	
Material	Al
Schraube	M10x20
Drahtdurchmesser	8 - 9 mm
Leiter-Nennquerschnitt	
Art des Verbinders	Anschlussklemme
Art der Befestigungsschrauben	Sechskantschraube
Befestigungsloch	10 mm
Oberfläche	unbehandelt
Geeignet für Rundleiterdurchmesser	8 mm
Drehmoment	12 N·m
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85389000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
VPE Gewicht	1.6 kg

