


Fundamenterdung

■ FE 43 Klemme



Eigenschaften

Kreuzverbinder 30x3mm, bei Parallelverbindungen bis 50x3mm verwendbar

Kreuzverbinder 50x3mm, bei Parallelverbindungen bis 80x3mm verwendbar

Artikel-Nr.	E-Nummer									
281.095.000	156 940 110			St	M10x40	6 - 22	30x3			50
281.103.000	156 940 050			St	M10x60	6 - 26	30x3			25
281.109.000	156 940 620			St	M10x80	6 - 28	30x3			25
281.096.000	156 940 140			St	M10x40	6 - 22	50x3			25
281.096.010	156 940 640			St	M10x60	6 - 26	50x3			25
280.000.002	156 940 270	H	ok	InoxA4	M10x40	6 - 22	30x3			50
270.049.000	156 941 270	H	ok	InoxA4	M10x40	6 - 22	50x3			25

Technische Spezifikationen: **Klemme FE 43**

	281.095.000	281.103.000	281.109.000	281.096.000
Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)				
Im Erdreich einsetzbar				
Material	St			
Schraube	M10x40	M10x60	M10x80	M10x40
Drahtdurchmesser	6 - 22 mm	6 - 26 mm	6 - 28 mm	6 - 22 mm
Band Abmasse	30x3 mm			50x3 mm
Art der Befestigungsschrauben	Sechskantschraube			
Art des Verbinders	Anschlussklemme			
Geeignet für Rundleiterdurchmesser	6 - 22 mm	6 - 26 mm	6 - 28 mm	6 - 22 mm
Oberfläche	unbehandelt			
Drehmoment	25 N·m			
Kommerzielle Spezifikation				
Zolltarifnummer	85389000			
Ursprungsland	CH			
Logistische Spezifikation				
VPE Gewicht	14.8 kg	7.89 kg	8.4 kg	12 kg

	281.096.010	280.000.002	270.049.000
Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)		H	
Im Erdreich einsetzbar		ok	
Material	St	InoxA4	
Schraube	M10x60	M10x40	
Drahtdurchmesser	6 - 26 mm	6 - 22 mm	
Band Abmasse	50x3 mm	30x3 mm	50x3 mm
Art der Befestigungsschrauben	Sechskantschraube		
Art des Verbinders	Anschlussklemme		
Geeignet für Rundleiterdurchmesser	6 - 26 mm	6 - 22 mm	
Oberfläche	unbehandelt		
Drehmoment	25 N·m		
Kommerzielle Spezifikation			
Zolltarifnummer	85389000		
Ursprungsland	CH		
Logistische Spezifikation			
VPE Gewicht	12.42 kg	14.63 kg	12.2 kg