
Erdungsstangen

PES1350 Polygonalerdungsstange



Anwendung
Zum Setzen von schraubbaren Erdungsklemmen für die temporäre Erdung von Fahrleitungen.

Eigenschaften
Die Bayonett-Kupplung ist für Spindelschäfte nach DIN48087 verriegelbar.

Material
Polygonrohre aus GFK, oberstes Rohr ausgeschäumt

Artikel-Nr.	mm a								Kg
645.001.098	1630 - 5120								3
645.210.000	1350 - 3950								2.8

Zubehör



Seilführung 649.001.143

Artikel-Nr.									Kg
649.001.143									0.385

Zubehör



Signalflagge mit Schraubaufsatz 640.055.000

Artikel-Nr.	mm							Kg	
640.055.000	44								2

Zubehör



Signalflagge ohne Befestigung 649.002.000

Artikel-Nr.	mm							Kg	
649.002.000	44								3

Zubehör

Tasche 649.001.130

Artikel-Nr.									Kg
649.001.130									0.8

Zubehör



Tasche 649.001.131

Artikel-Nr.									Kg
649.001.131									0.5

Technische Spezifikationen: **Polygonalerdungsstange PES1350**

	645.001.098	645.210.000
Länge a	1630 - 5120 mm	1350 - 3950 mm
Kommerzielle Spezifikation		
Zolltarifnummer	85359000	
Ursprungsland	CH	
Logistische Spezifikation		
Kilo / Stück	3 kg	2.8 kg