## Leitungsverbindungen und Anschlüsse

### AV 14 Presskabelschuh, 3-Loch





**Eigenschaften**
Für Sechskant-Pressung

| Artikel-Nr. | E-Nummer | | Kz | mm Ø | mm² | mm Ø | | | | VE Emb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414.060.062 | 156 341 570 | Cu | 10 | 6 | 25 | 3x4.1 | | | | 25 |
| 414.060.112 | 156 341 580 | Cu | 12 | 8 | 35 | 3x4.1 | | | | 25 |
| 414.060.063 | 156 340 570 | CuvSn | 10 | 6 | 25 | 3x4.1 | | | | 25 |
| 414.060.113 | 156 340 580 | CuvSn | 12 | 8 | 35 | 3x4.1 | | | | 25 |

Technische Spezifikationen: **Presskabelschuh, 3-Loch AV 14**

| | 414.060.062 | 414.060.112 | 414.060.063 | 414.060.113 |
|---|---|---|---|---|
| **Material** | Cu | | CuvSn | |
| **KZ-Grösse Presseinsatz** | 10 | 12 | 10 | 12 |
| **Drahtdurchmesser** | 6 mm | 8 mm | 6 mm | 8 mm |
| **Leiter-Nennquerschnitt** | 25 mm² | 35 mm² | 25 mm² | 35 mm² |
| **Oesen Durchmesser** | 3x4.1 mm | | | |
| **Anschlusswinkel** | gerade | | | |
| **Oberfläche** | blank | | verzinnt | |
| **Anschlussgewindemass metrisch** | 6 | 8 | 6 | 8 |
| **Anzahl der Befestigungslöcher** | 3 | | | |
| Kommerzielle Spezifikation | | | | |
| **Zolltarifnummer** | 85389000 | | | |
| **Ursprungsland** | CE | | | |
| Logistische Spezifikation | | | | |
| **VPE Gewicht** | 0.43 kg | 0.8 kg | 0.441 kg | 0.723 kg |