


Leitungsverbindungen und Anschlüsse

■ AV 10 Pressverbinder DIN



Eigenschaften
Für Sechskant-Pressung

Artikel-Nr.	E-Nummer									
414.061.540	156 070 119	H	ok	Cu	12	8	35			25

Technische Spezifikationen: **Pressverbinder DIN AV 10**

Artikel-Nr.	414.061.540
Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)	H
Im Erdreich einsetzbar	ok
Material	Cu
KZ-Grösse Presseinsatz	12
Drahtdurchmesser	8 mm
Leiter-Nennquerschnitt	35 mm²
Oberfläche	blank
Nennquerschnitt	35 mm²
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Ja
Ausführung	DIN-Ausführung
Anzahl der Abzweige	2
Für zugfeste Verbindungen	Nein
Hülsenform	kurz
Geeignet für massive Leiter	Ja
Spannungsreihe	bis 15 kV
Geeignet für Rundleiter	Ja
Ölstopp/Mittelsteg	Nein
Isolation	ohne
Verbindungsart	Stossverbinder
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85389000
Ursprungsland	CE
Logistische Spezifikation	
VPE Gewicht	0.742 kg

