
Leitungsverbindungen und Anschlüsse

AV 11 Reduktion DIN



Eigenschaften
Für Sechskant-Pressung

Artikel-Nr.	E-Nummer	H	Cu	Kz	mm Ø	mm²				VE Emb.
414.065.259	156 071 120	H	Cu	10 - 12	6 - 8	25 - 35				25

Technische Spezifikationen: **Reduktion DIN AV 11**

Artikel-Nr.	414.065.259
Geprüft Klasse H / N (EN 62561-1)	H
Material	Cu
KZ-Grösse Presseinsatz	10 - 12
Drahtdurchmesser	6 - 8 mm
Leiter-Nennquerschnitt	25 - 35 mm²
Ölstopp/Mittelsteg	Ja
Für zugfeste Verbindungen	Nein
Hülsenform	kurz
Geeignet für Rundleiter	Ja
Ausführung	DIN-Ausführung
Geeignet für massive Leiter	Ja
Anzahl der Abzweige	2
Oberfläche	blank
Verbindungsart	Stossverbinder
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Ja
Nennquerschnitt	35 mm²
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85389000
Ursprungsland	CE
Logistische Spezifikation	
VPE Gewicht	1 kg