
# Ringerdung

## RE 35 Rohr- und Kontaktbride, Inox A4



**Eigenschaften**
Spannschrauben M10x40

| Artikel-Nr. | E-Nummer | | | mm Ø | mm | " | mm | | | VE Emb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260.022.034 | 156 832 440 | ok | InoxA4 | max.9 | 60 spez | | 73 - 75 | M10x40 | | 1 |

Technische Spezifikationen: **Rohr- und Kontaktbride, Inox A4 RE 35**

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | 260.022.034 |
| **Im Erdreich einsetzbar** | ok |
| **Material** | InoxA4 |
| **Drahtdurchmesser** | max.9 |
| **Nennweite** | 60 spez |
| **Spannbereich Rohrdurchmesser** | 73 - 75 mm |
| **Klemm-/Spannbereich Zoll** | 2 Zoll |
| **Querschnitt des anzuschliessenden Kabels** | 50 mm² |
| **Schraube** | M10x40 |
| **Oberfläche** | unbehandelt |
| **Klemm-/Spannbereich** | 73 - 75 mm |
| **Anzahl der Leiter** | 1 |
| **Drehmoment** | 12 N·m |
| Kommerzielle Spezifikation | |
| **Zolltarifnummer** | 85389000 |
| **Ursprungsland** | CH |
| Logistische Spezifikation | |
| **VPE Gewicht** | 0.798 kg |