
Schellenabzweigklemme

FRL 9 Schellenabzweigklemme



Anwendung
Für Drähte und Kabel aus Kupfer oder Bronze

Material
Kupfer verzinnt, Schrauben aus Inox

Legende
a) Maximaler Leiterquerschnitt 1x95 mm2 / 1x25mm2

Artikel-Nr.	E-Nummer		mm²							
125.141.000	156 200 960	CuvSn	1-50/1-50						a)	25

Technische Spezifikationen: **Schellenabzweigklemme FRL 9**

	125.141.000
Material	CuvSn
Leiter-Nennquerschnitt	1-50/1-50 mm²
Werkstoff Hauptleiter	Kupfer
Verbindungsart	Schraubverbindung
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM	1 - 50 mm²
Klemme isoliert	Nein
Werkstoff Abzweigleiter	Kupfer
Nennquerschnitt Hauptleiter, SM	1 - 50 mm²
Klemmkanalöffnung Hauptleiter	beidseitig offen
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE	1 - 50 mm²
Klemmkanalöffnung Abzweigleiter	beidseitig offen
Nennquerschnitt Hauptleiter, SE	1 - 50 mm²
Oberfläche	verzinnt
Drehmoment	2 N·m
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85389000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
VPE Gewicht	2.79 kg