Systemstützen für Holzkonstruktionen

SST 2DSF8 P R9 Seilführung





Eigenschaften

Überfahrbare 2D Seilführung aus Inox A2 für Seilsystem 8mm und Gleiter GL8 montiert auf M 16 Grundplatten inkl. Anschlussgewinde für die H geprüfte Integration in den Blitzschutz.

Artikel-Nr.	E-Nummer			mm ← →	mm b ← →	h Ţ	, C			VE Emb.
Grundplatte Holz P R9										
310.002.014			InoxA2			62	118		4	1
Schrauben M16										
951.04.355			InoxA4					M16x35		25
0	Unterlagsch	eiben ULS								
953.04.069			Inox A2			6		M16		500
Seilführung 2DSF8										
320.000.013			InoxA2						4	1
	•	•			•		•		•	
Zubehör										
Tellerkopf-Holzbauschraube D8x100mm 380.000.097										
Artikel-Nr.	E-Nummer									VE Emb.
380.000.097		InoxA2	D. 8x100							100
Zubehör										
Blitzschutz Anschlusskabel FL 16										
Artikel-Nr.	E-Nummer	H		mm²	mm ← →					VE Emb.
280.103.011	280.103.011	Н	CuvSn	16	800					10
280.103.012	156 940 390	Н	CuvSn	16	1200			_		10