



Systemstützen SST Beton

■ SST 3DSF8 B KL Seilführung

**Eigenschaften**

Überfahrbare 3D Seilführung aus Inox A2 für Seilsystem 8mm und Gleiter GL8

verschraubte Montage auf Gewinde M16

Montage mit Injektionsmörtel

inkl. Anschlussgewinde für die H geprüfte Integration in den Blitzschutz.

Artikel-Nr.	E-Nummer									
Injektions-Ankerstange KLAN 16										
380.000.219			InoxA4					M 16x190		1
Seilführung 3DSF8										
320.000.007			InoxA2						4	1

Zubehör

Sicherungsmutter M16 A2 950.04.360										
Artikel-Nr.	E-Nummer									
950.04.360		InoxA2	M16							100

Zubehör

Injektionsmörtel Sormat ITH 280 Ve 380.000.220										
Artikel-Nr.	E-Nummer									
380.000.220									Sormat	12

Zubehör

Statikmischer Sormat ISL 380.000.221										
Artikel-Nr.	E-Nummer									
380.000.221										1

Zubehör

Blitzschutz Anschlusskabel FL 16										
Artikel-Nr.	E-Nummer									
280.103.011	280.103.011	H	CuvSn	16	800					10
280.103.012	156 940 390	H	CuvSn	16	1200					10