Erdungsstangen

TES1570S Teleskoperdungsstange



Anwendung
Fahrleitungs-Erdung

Eigenschaften
1 Teleskopstange 4-teilig, stufenlos ausziehbar von
min. 1325 mm bis max. 4385 mm
1 Erdungsgarnitur bestehend aus:
- 1 Cu-Y-Seil 50 mm2, L = 6500 mm, transparent isoliert
- 1 abwurfsicherer Kontakthaken, Anschlussschraube M12
- 2 kurzschlussfeste Schienenzangen für alle Schienentypen

Material
Stange aus glasfaserverstärktem Polyester, Haken aus CuNiSi

Legende
1) Mit Signalfahne
2) Ohne Signalfahne
3) Ohne Tasche

Artikel-Nr.	kA I ms I_k							Kg	
645.147.000	40/100							11.9	2, 3

Zubehör



Erdungsgarnitur 649.001.010

Artikel-Nr.									Kg
649.001.010	40 - 120								9.2

Zubehör



Erdungsgarnitur 649.001.030

Artikel-Nr.									Kg
649.001.030	40 - 120								10.4

Zubehör



Erdungsgarnitur 649.001.031

Artikel-Nr.									Kg
649.001.031	35 - 120								8

Zubehör



Signalflagge mit Aufsteckclip 649.001.008

Artikel-Nr.	mm							Kg	
649.001.008	44							0.4	1

Zubehör									
	**Signalflagge mit Schraubaufsatz 640.055.000**								
Artikel-Nr.	mm							Kg	
640.055.000	44								2

Zubehör									
	**Signalflagge ohne Befestigung 649.002.000**								
Artikel-Nr.	mm							Kg	
649.002.000	44								3

Zubehör									
	**Tasche 649.001.131**								
Artikel-Nr.									Kg
649.001.131									0.5

Technische Spezifikationen: **Teleskoperdungsstange TES1570S**

Artikel-Nr.	645.147.000
Kurzschlussstrom	40/100
Texte	
Legende	2, 3
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85359000
Ursprungsland	unbestimmt
Texte	
Legende	2, 3
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	11.9 kg