
Seilhängerklemmen

SKTF4 Tragseil- und Fahrdrahthängerklemme





Anwendung

Für Seilhänger, stromführend

Eigenschaften

KZ = Kennzahl für Sechskant-Presswerkzeug Anziehdrehmoment 20-25 Nm

Material

Körper aus CuNiSi

Legende

- 1) Mit Distanzhülsen
- 2) KZ 11
- 3) KZ 13
- 4) Anziehdrehmoment 20-40 Nm
- 5) KZ 12

Artikel-Nr.	mm Ø		E	mm Ø	mm ²	Kg	
625.021.000	6.5 - 12.6	25 - 95	3 - 8.5	6	16	0.11	5



Technische Spezifikationen: Tragseil- und Fahrdrahthängerklemme SKTF4

Artikel-Nr.	625.021.000				
Tragseil Durchmesser	6.5 - 12.6 mm				
Tragseil Seilfläche	25 - 95 mm²				
Fahrdraht-Kerbe	3 - 8.5 mm				
Hängerseil Durchmesser	6 mm				
Hängerseil Fläche	16 mm²				
Anziehdrehmoment_2	20 - 25 N·m				
Texte					
Legende	5				
Kommerzielle Spezifikation					
Zolltarifnummer	85359000				
Ursprungsland	CH				
Texte					
Legende	5				
Logistische Spezifikation					
Kilo / Stück	0.11 kg				

