



Streckentrenner


ZS15 Streckentrenner











Anwendung
Für Regional- und Vollbahnen
Maximale Geschwindigkeit bis 160 km/h

Material
GFK/Silikon, Cu, CuNiSi, Stahl rostfrei

Legende
A) Für 1 Fahrdraht-System
B) Für 2 Fahrdraht-System

Artikel-Nr.	mm²	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kN	
655.400.031	80 - 150	5.6 - 6.9	680	1140	950	120	2390	max. 2x14	B


Zubehör



MH ZS3/15

Artikel-Nr.								Kg	
690.069.000								45	1
655.400.001								4.5	2

Zubehör



TM680

Artikel-Nr.	mm	mm a	mm c	mm d					Kg
655.248.000	405	835	235	660					6.4

Zubehör									
 **SAL**									
Artikel-Nr.		mm a							Kg
696.016.010	Al	1610							1.2

Zubehör									
 **Spannschloss SSCH200-280**									
Artikel-Nr.	mm a	mm b	mm c					Kg	
690.010.727	200 - 280	15						0.163	1, 3
690.023.727	200 - 280	15						0.163	1, 2
690.025.727	200 - 280	18	8					0.163	1, 2
690.035.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3
690.038.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3, 4

Technische Spezifikationen: **Streckentrenner ZS15**

Artikel-Nr.	655.400.031
Fahrdraht Fläche	80 - 150 mm²
Fahrdraht-Kerbe	5.6 - 6.9 mm
Kriechstrecke	680 mm
Länge zwischen Aufhängung	1140 mm
Länge zwischen Fahrdraht	950 mm
Funkenhornabstand	120 mm
Gesamtlänge	2390 mm
Empfohlene Betriebslast	max. 2x14
Spezifizierte mechanische Prüflast (SML)	80 kN
Mindest-Bruchlast des Streckentrenners	70 kN
Texte	
Legende	B
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85353000
Ursprungsland	CH
Texte	
Legende	B