



# Streckentrenner


## ZS15






**Anwendung**
Für Regional- und Vollbahnen
Maximale Geschwindigkeit bis 160 km/h

**Material**
GFK/Silikon, Cu, CuNiSi, Stahl rostfrei

**Legende**
A) Für 1 Fahrdraht-System
B) Für 2 Fahrdraht-System

| Artikel-Nr. | mm² | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 655.400.004 | 80 - 150 | 5.6 - 6.9 | 680 | 1140 | 950 | 120 | 2390 | max. 28 | A |
| 655.400.031 | 80 - 150 | 5.6 - 6.9 | 680 | 1140 | 950 | 120 | 2390 | max. 2x14 | B |

**Zubehör**



**MH ZS3/15**

| Artikel-Nr. | | | | | | | | Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690.069.000 | | | | | | | | 45 | 1 |
| 655.400.001 | | | | | | | | 4.5 | 2 |

**Zubehör**



**TM680**

| Artikel-Nr. | mm | mm a | mm c | mm d | | | | | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 655.248.000 | 405 | 835 | 235 | 660 | | | | | 6.4 |

| Zubehör | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  **SAL** | | | | | | | | | |
| **Artikel-Nr.** | | mm a | | | | | | | Kg |
| 696.016.010 | Al | 1610 | | | | | | | 1.2 |

| Zubehör | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  **Spannschloss SSCH200-280** | | | | | | | | | |
| **Artikel-Nr.** | mm a | mm b | mm c | | | | | Kg | |
| 690.010.727 | 200 - 280 | 15 | | | | | | 0.163 | 1, 3 |
| 690.023.727 | 200 - 280 | 15 | | | | | | 0.163 | 1, 2 |
| 690.025.727 | 200 - 280 | 18 | 8 | | | | | 0.163 | 1, 2 |
| 690.035.000 | 200 - 280 | 18 | 8 | | | | | 0.163 | 1, 3 |
| 690.038.000 | 200 - 280 | 18 | 8 | | | | | 0.163 | 1, 3, 4 |

Technische Spezifikationen: **ZS15**

| | 655.400.004 | 655.400.031 |
|---|---|---|
| **Fahrdraht Fläche** | 80 - 150 mm² | |
| **Fahrdraht-Kerbe** | 5.6 - 6.9 mm | |
| **Kriechstrecke** | 680 mm | |
| **Länge zwischen Aufhängung** | 1140 mm | |
| **Länge zwischen Fahrdraht** | 950 mm | |
| **Funkenhornabstand** | 120 mm | |
| **Gesamtlänge** | 2390 mm | |
| **Empfohlene Betriebslast** | max. 28 kN | max. 2x14 kN |
| **Spezifizierte mechanische Prüflast (SML)** | 80 kN | |
| **Mindest-Bruchlast des Streckentrenners** | 70 kN | |
| Kommerzielle Spezifikation | | |
| **Zolltarifnummer** | 85353000 | |
| **Ursprungsland** | CH | |
| Logistische Spezifikation | | |
| **Kilo / Stück** | 14 kg | |