


## Streckentrenner für Oberleitungen

### ■ FT1.5 Trenner bis 1.5 kV DC















#### Anwendung

Für Tramlinien und Stadtbahnen  
Maximale Geschwindigkeit bis 80 km/h

#### Material

GFK/Silikon, Cu, CuNiSi, Stahl rostfrei





Artikel-Nr.									
655.321.501	80 - 150	5.6 - 6.9	450	610	435	35	1000	max.32	1, A, C

#### Zubehör





#### Spannschloss SSCH110-135

Artikel-Nr.									
695.002.671	110 - 135								0.192

#### Zubehör



#### Spannschloss SSCH95-125

Artikel-Nr.									
695.001.670	95 - 125								0.139



## Zubehör



## Spanschloss SSCH200-280

Artikel-Nr.	mm a	mm b	mm c					Kg	
690.010.727	200 - 280	15						0.163	1, 3
690.023.727	200 - 280	15						0.163	1, 2
690.025.727	200 - 280	18	8					0.163	1, 2
690.035.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3
690.038.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3, 4

## Zubehör



## Schienenauflage SAL

Artikel-Nr.		mm a						Kg	
696.016.010	Al	1610							1.2

Technische Spezifikationen: **Trenner bis 1.5 kV DC FT1.5**

Artikel-Nr.	655.321.501
<b>Fahrdraht Fläche</b>	80 - 150 mm <sup>2</sup>
<b>Fahrdraht-Kerbe</b>	5.6 - 6.9 mm
<b>Kriechstrecke</b>	450 mm
<b>Länge zwischen Aufhängung</b>	610 mm
<b>Länge zwischen Fahrdraht</b>	435 mm
<b>Funkenhornabstand</b>	35 mm
<b>Gesamtlänge</b>	1000 mm
<b>Empfohlene Betriebslast</b>	max.32
<b>Spezifizierte mechanische Prüflast (SML)</b>	80 kN
<b>Mindest-Bruchlast des Streckentrenners</b>	80 kN
<b>Kommerzielle Spezifikation</b>	
<b>Zolltarifnummer</b>	85353020
<b>Ursprungsland</b>	CH

