


Streckentrenner

FTD1.5



Anwendung
Für Traminien und Stadtbahnen mit 2 Fahrdrähten
Maximale Geschwindigkeit bis 80 km/h

Material
GFK/Silikon, Cu, CuNiSi, Stahl rostfrei

Artikel-Nr.									
655.328.613	80 - 150	5.6 - 6.9	450	610	435	35	1000	max.2x20	16.5

Zubehör									
	Spannschloss SSCH110-135								
Artikel-Nr.									
695.002.671	110 - 135								0.192

Zubehör									
	Spannschloss SSCH95-125								
Artikel-Nr.									
695.001.670	95 - 125								0.139



Zubehör



Spannschloss SSCH200-280

Artikel-Nr.									
690.010.727	200 - 280	15						0.163	1, 3
690.023.727	200 - 280	15						0.163	1, 2
690.025.727	200 - 280	18	8					0.163	1, 2
690.035.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3
690.038.000	200 - 280	18	8					0.163	1, 3, 4

Zubehör



SAL

Artikel-Nr.								
696.016.010	Al	1610						1.2

Technische Spezifikationen: **FTD1.5**

	655.328.613
Fahrdraht Fläche	80 - 150 mm²
Fahrdraht-Kerbe	5.6 - 6.9 mm
Kriechstrecke	450 mm
Länge zwischen Aufhängung	610 mm
Länge zwischen Fahrdraht	435 mm
Funkenhornabstand	35 mm
Gesamtlänge	1000 mm
Empfohlene Betriebslast	max.2x20 kN
Spezifizierte mechanische Prüflast (SML)	80 kN
Mindest-Bruchlast des Streckentrenners	80 kN
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85353000
Ursprungsland	CH
Logistische Spezifikation	
Kilo / Stück	16.5 kg

