


Feinschutz (Typ 3)

MSB Überspannungsableiter MSB10-400/DE



Eigenschaften
2-poliger Baustein in kombinierter Varistor-/Gasableitertechnologie. Geeignet zum Einbau in LED-Leuchten, Steckdosen, Kabelkanälen oder Wandmontage. Signalisation akustisch oder optisch.

Legende
a) MSB6-400
b) MSB10-400/DE

Artikel-Nr.	E-Nummer	Typ/Type	V U _N	ns t _A	kV U _P						
290.414.020	808 401 040	T3	230	0	1.5					b)	1

Technische Spezifikationen: Überspannungsableiter MSB10-400/DE MSB

Artikel-Nr.	290.414.020
Prüfklasse	T3
Nennspannung Un AC	230
Dauerspannung AC max.	277
Schutzpegel max. (bei In) [Up]	1.5
Ansprechzeit [ta]	0 ns
Defektanzeige	Trennung vom Netz
Signalisierung am Gerät	optisch
Netzform	TNS
Nennspannung Un	230 V
Prüfklasse Typ 3	Ja
Mit Fernmeldekontakt	Nein
Mit Entstörfilter	Nein
Anschluss	Anschlussleitung
Anschlussquerschnitt Seil	3x1.5 mm²
Prüfnormen	
Prüfnormen Europa	Ableiter Typ 2+3
Texte	
Legende	b)
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85363000
Ursprungsland	CE*
Texte	
Legende	b)
Logistische Spezifikation	
VPE Gewicht	0.126

