## Koaxialleiter

### CNP / CXP Überspannungsschutz CXP09













| Artikel-Nr. | E-Nummer | A | MHz | kV $U_P$ | kA $I_{max}$ | kA $I_{imp}$ | ns $t_A$ | kA $i_n$ | | VE Emb. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296.076.724 | 966 803 305 | F/F | 0 - 1000 | <0.7 | 20 | 2.5 | ≤100 | 5 | | 1 |

Technische Spezifikationen: **Überspannungsschutz CXP09 CNP / CXP**

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | 296.076.724 |
| **Steckertyp A** | F/F |
| **Anwendungen mit Schnittstelle** | TV, Satellit oder Kabel |
| **Nennspannung Un DC** | 60 V |
| **Blitzstossstrom [limp]_(10/350)** | 2.5 kA |
| **Nennableitstossstrom (8/20)** | 5 kA |
| **Nennlaststrom** | 0.5 A |
| **Ansprechzeit [ta]** | ≤100 |
| **Temperaturbereich** | -40 - 80 °C |
| **Montage auf** | Wand/Montageplatte |
| **Gehäusewerkstoff** | Metall |
| **Signalisierung am Gerät** | ohne |
| **Frequenzbereich** | 0 - 1000 MHz |
| **Schutzpegel max. (bei In) [Up]** | <0.7 |
| **Frequenz** | 0 - 1000 Hz |
| **Grenzableitstossstrom (8/20) [Imax]** | 20 kA |
| **Mit Fernmeldekontakt** | Nein |
| **Schutzpegel Ader/Erde [Up]** | 600 V |
| **Anschluss 1** | F-Connector |
| **Grenzfrequenz** | 1000 MHz |
| Prüfnormen | |
| **Prüfnormen International** | IEC 61643-21 |
| **Prüfnormen USA** | UL497C, UL497E |
| **Prüfnormen Europa** | EN 61643-21 |
| Kommerzielle Spezifikation | |
| **Zolltarifnummer** | 85363000 |
| **Ursprungsland** | unbestimmt |
| Logistische Spezifikation | |
| **VPE Gewicht** | 0.06 kg |