


Informatik, MSR, Telekommunikation

MJ 8 Ueberspannungsschutz MJ8-60V









Eigenschaften
Diese Schutzbausteine schützen empfindliche Telekommunikationsendgeräte (Modems, Fax, ISDN-Telefone....) vor Blitzeinwirkungen und Überspannungen. Sie sind für eine einfache Installation mit Standardanschlüssen RJ45 ausgestattet. Verschiedene Montagearten möglich.

Legende
a) POE-A und POE-B kompatibel

Artikel-Nr.	E-Nummer		Mbits		kV U_P	kA i_n				
296.072.833	970 516 003	analog	30Mbps/>10MHz	4	0.07	2				1

Technische Spezifikationen: **Ueberspannungsschutz MJ8-60V MJ 8**

Artikel-Nr.	296.072.833
Betriebsspannung max. [UcDC]	41 V
Nennableitstossstrom (8/20)	2 kA
Nennlaststrom	0.4 A
Schutzpegel max. (bei In) [Up]	0.07 kV
Defektanzeige	Signalunterbruch
Gehäusewerkstoff	Metall
Signalisierung am Gerät	ohne
Max. Übertragungsrate/Frequenz	30Mbps/>10MHz
Mit Fernmeldekontakt	Nein
Nennableitstrom [In]	2
Montageart	Kabelanschluss/Montageplatte/Hutschiene 35 mm
Schutzart (IP)	IP20
Anwendungen mit Schnittstelle	analog
Anzahl Ader	4
Schutzpegel L-N [Up]	0.07 kV
Signal-Nennspannung DC	58 V
Signal-Höchste Dauerspannung DC	60 V
Signal-Nennlaststrom	0.4 A
Prüfnormen	
Prüfnormen Deutschland	VDE 0845-3-1
Prüfnormen International	IEC 61643-21
Prüfnormen USA	UL497A&B
Kommerzielle Spezifikation	
Zolltarifnummer	85363000
Ursprungsland	unbestimmt
Logistische Spezifikation	
VPE Gewicht	0.146 kg