

Verbindungsklemme CuZnvNi

FRL 3 Verbindungsklemme CuZnvNi



**Material**  
Innensechskant-Schrauben aus verzinktem Stahl

**Legende**  
a) Bohrung exzentrisch  
b) Bohrung zentrisch

| Artikel-Nr. | E-Nummer    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 123.122.103 | 156 000 105 | CuZnvNi                                                                           | 8                                                                                 | 70                                                                                | 11.5                                                                              | 22                                                                                | 70                                                                                  |  | b)                                                                                  | 25                                                                                  |

Technische Spezifikationen: **Verbindungsklemme CuZnvNi FRL 3**

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Artikel-Nr.                | 123.122.103             |
| Material                   | CuZnvNi                 |
| Anzahl Schrauben           | 8                       |
| Leiter-Nennquerschnitt     | 70 mm <sup>2</sup>      |
| Oesen Durchmesser          | 11.5 mm                 |
| Aussendurchmesser          | 22 mm                   |
| Länge a                    | 70 mm                   |
| Werkstoff des Leiters      | Kupfer                  |
| Isolierung                 | Nein                    |
| Nennquerschnitt Kupfer, RM | 50 - 70 mm <sup>2</sup> |
| Oberfläche                 | sonstige                |
| Nennquerschnitt Kupfer, RE | 50 - 70 mm <sup>2</sup> |
| Ölstopp/Mittelsteg         | Nein                    |
| Drehmoment                 | 6 N·m                   |
| Texte                      |                         |
| Legende                    | b)                      |
| Kommerzielle Spezifikation |                         |
| Zolltarifnummer            | 85389000                |
| Ursprungsland              | CH                      |
| Texte                      |                         |
| Legende                    | b)                      |
| Logistische Spezifikation  |                         |
| VPE Gewicht                | 4.1 kg                  |