



# spécification pour isolateur de section specificazioni per isolatore di sezione

<b>1. générales caractéristiques / dati generali</b>																																					
date: data:	compagnie de chemin de fer / projet: azienda ferroviaria / progetto:	quantité prévue: quantità prevista	dessins- / no. d'art. AF: disegni / no d'art AF:																																		
<b>2. tension &amp; vitesse / tensione &amp; velocità</b>																																					
tension + nature du courant: ____kV <input type="checkbox"/> AC tensione + tipo di corrente: <input type="checkbox"/> DC	vitesse maximale sur isolateur de section: velocità massima presso l'isolatore di sezione:																																				
<b>3. fil de contact / filo di contatto</b>																																					
nombre de fils de contact <input type="checkbox"/> 1 numero di fili di contatto <input type="checkbox"/> 2	(en cas de 2 fils de contact: distance): (in caso di 2 fili : distanza):		section: sezione:																																		
profil du fil de contact: <input type="checkbox"/> AC <input type="checkbox"/> BC <input type="checkbox"/> BF <input type="checkbox"/> autre/altro profilo del filo:	alliage: lega:																																				
charge en service par fil de contact: carico di servizio per filo di contatto:	charge de rupture du fil de contact: Carico di rottura del filo di contatto:	section: sezione:																																			
<b>4. câble porteur / fune portante</b>																																					
câble porteur (section, matériel et structure): fune portante (sezione, materiale e struttura):																																					
charge admissible à la traction par câbles porteur: carico d'esercizio per fune portante:																																					
<b>5. hauteur du système sur lieu d'installation / altezza del sistema nel punto di installazione</b>																																					
Distance entre la face inférieure du fil de contact et le milieu du câble porteur: Distanza tra il lato inferiore del filo di contatto e il centro della fune portante:																																					
<b>6. portée / regolazione</b>																																					
fil de contact / filo di contatto: ____ kN <input type="checkbox"/> sur console fixe / regolazione fissa <input type="checkbox"/> avec appareils auto-tenseur / regolazione automatica																																					
câble porteur / fune portante: ____ kN <input type="checkbox"/> sur console fixe / regolazione fissa <input type="checkbox"/> automatisch abgespannt / regolazione automatica																																					
<b>7. isolateur pour câble porteur / isolatore fune portante</b>																																					
ligne de fuite requise: linea di fuga richiesto:	charge en service: carico in servizio:	charge de rupture min: carico di rottura min:																																			
<b>8. isolateur de section / isolatore di sezione</b>																																					
	<b>Arthur Flury dimensions standard / Arthur Flury lunghezze standard</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">tension tensione</th> <th colspan="2">distance des cornes distanza delle corna</th> <th colspan="2">ligne de fuite linea di fuga</th> </tr> <tr> <th>standard standard</th> <th>sur demande su richiesta</th> <th>standard standard</th> <th>sur demande su richiesta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤1kV</td> <td>20</td> <td></td> <td>100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.5kV</td> <td>35</td> <td></td> <td>≥ 300</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3kV</td> <td>55</td> <td></td> <td>≥ 300</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15kV</td> <td>120</td> <td></td> <td>680</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25kV</td> <td>220</td> <td></td> <td>1100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			tension tensione	distance des cornes distanza delle corna		ligne de fuite linea di fuga		standard standard	sur demande su richiesta	standard standard	sur demande su richiesta	≤1kV	20		100		1.5kV	35		≥ 300		3kV	55		≥ 300		15kV	120		680		25kV	220		1100	
tension tensione	distance des cornes distanza delle corna		ligne de fuite linea di fuga																																		
	standard standard	sur demande su richiesta	standard standard	sur demande su richiesta																																	
≤1kV	20		100																																		
1.5kV	35		≥ 300																																		
3kV	55		≥ 300																																		
15kV	120		680																																		
25kV	220		1100																																		
préciser s.v.p. en cas de déviation de spécification si prega di specificare ulteriori necessità non indicate precedentemente																																					
<b>9. autres demandes / ulteriori richieste:</b>																																					