FRL 2 Arrêt de lignes à coin



Application
Pour isolateurs standards et fils ou câbles en cuivre ou en bronze

Description
Fixation du conducteur par un coin côtelé imperdable en acier inoxydable, boucle à ouvrir sur les côtés

Matériel
Corps en Inox A2, boucle en cuivre

Réf. article	Nombre-E		mm Ø	mm²						
111.055.043	156 252 030	InoxA2	4 - 5	16						25
111.056.025	156 252 050	InoxA2	6 - 8	25 - 35						25
111.057.102	156 252 070	InoxA2		50						25

Caractéristiques techniques: **Arrêt de lignes à coin FRL 2**

	111.055.043	111.056.025	111.057.102
Matériel	InoxA2		
Section nominale de conducteur	16 mm²	25 - 35 mm²	50 mm²
Diamètre de fil	4 - 5 mm	6 - 8 mm	
Pour jonctions résistants à la traction	Oui		
Approprié pour conducteur rond	Oui		
Forme de douille	court		
Approprié pour haute température (jusqu'à 650 °C)	Non		
Retenue d'huile/pont	Non		
Convient pour conducteur à fil fin	Non		
Type de raccordement	raccordement final		
Approprié pour fil verni	Non		
Isolation	sans		
Surface	poli		
Approprié pour conducteurs multifilaires	Oui		
Série de tension	jusqu'à 35 kV		
Convient pour conducteur plat	Non		
Approprié pour conducteurs massifs	Oui		Non
Exécution	exécution normale		
Nombre de dérivations	1		
Spécifications commerciales			
Numéro de tarif douanier	85359000		
pays d'origine	CH		
Spécifications logistiques			
VPE Poids	4.248 kg	8.68 kg	9.265 kg