


■ **FRL 2** Arrêt de lignes à coin



Application
Pour isolateurs standards et fils ou câbles en cuivre ou en bronze

Description
Fixation du conducteur par un coin côtelé imperdable en acier inoxydable, boucle à ouvrir sur les côtés

Matériel
Corps en Inox A2, boucle en cuivre

Réf. article	Nombre-E									
111.055.043	156 252 030	InoxA2	4 - 5	16						25

Caractéristiques techniques: **Arrêt de lignes à coin FRL 2**

Ref. article	111.055.043
Matériel	InoxA2
Section nominale de conducteur	16 mm ²
Diamètre de fil	4 - 5 mm
Pour jonctions résistants à la traction	Oui
Approprié pour conducteur rond	Oui
Forme de douille	court
Approprié pour haute température (jusqu'à 650 °C)	Non
Retenue d'huile/pont	Non
Convient pour conducteur à fil fin	Non
Type de raccordement	raccordement final
Approprié pour fil verni	Non
Isolation	sans
Surface	poli
Approprié pour conducteurs multifilaires	Oui
Série de tension	jusqu'à 35 kV
Convient pour conducteur plat	Non
Approprié pour conducteurs massifs	Oui
Exécution	exécution normale
Nombre de dérivations	1
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85359000
pays d'origine	CH
Spécifications logistiques	
VPE Poids	4.248 kg

