Jusq'à 25 kV

NSR25 Isolateur de phase





Application
Isolateur de phase pour séparer différentes phases ou systèmes électriques
Pour trains régionaux et grande lignes
Vitesse maximale jusqu'à 250 km/h (à partir de 120 km/h avec levier)

Description
Barres d' isolation rotatives en cas d'usure
Suspension avec des pendules à ressort

Matériel
PRV/PTFE, Cu, CuNiSi, acier inoxydable

Légende
1) Pour plus d'information n'hesitez pas à nous contacter

Réf. article	mm²	kN	mm	mm	mm	mm			
655.999.001	107 - 150	8 - 24	2490	2900	2250	8330			1

Accessoires

Levier NSR Lev NSR

Réf. article	mm a								Kg
659.500.524	1000								1.7

Accessoires

Pendule à ressort FDH NSR

Réf. article	mm a							Kg	
690.076.000	2130							2.2	
690.076.010	3430							3	1
690.076.020	1500							1.9	2

Caractéristiques techniques: **Isolateur de phase NSR25**

Ref. article	655.999.001
Section fil de contact	107 - 150 mm²
Charge de service recommandée	8 - 24 kN
Ligne de fuite	2490 mm
Longueur entre suspension	2900 mm
Distance du cornet	2250 mm
Longueur totale	8330 mm
remarque	1
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	0
pays d'origine	indéfini
Texte	
remarque	1