

Raccords et branchements

■ AV 25 Bride de connexion



**Légende**  
a) pour protection antichute isolée, longueur de côté jusqu'au milieu du trou 70mm

| Réf. article | Nombre-E    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 270.055.003  | 156 801 400 | H                                                                                 | InoxA2                                                                            | M8x30                                                                             | 6 - 10                                                                            | 22                                                                                | 90                                                                                  |  |                                                                                     | 25                                                                                  |

Caractéristiques techniques: **Bride de connexion AV 25**

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Ref. article                       | 270.055.003           |
| Approuvé classe H / N (EN 62561-1) | H                     |
| Matériel                           | InoxA2                |
| Diamètre de fil                    | 6 - 10 mm             |
| Diamètre de boucle                 | 22 mm                 |
| Vis                                | M8x30                 |
| Courbure (angle)                   | 90 °                  |
| Type de connecteur (serre-fil)     | Pince de raccordement |
| Type de vis de fixation            | vis hexagonale        |
| Surface                            | non-traité            |
| couple de serrage                  | 12 N·m                |
| Spécifications commerciales        |                       |
| Numéro de tarif douanier           | 85389000              |
| pays d'origine                     | CH                    |
| Spécifications logistiques         |                       |
| VPE Poids                          | 2.815 kg              |

