

Raccords et branchements

FL 16 Câble de connexion



**Description**  
Câble testé classe H pour intégrer les produits de protection antichute d'Arthur Flury dans le système de protection foudre (p.ex. EAP Quattro, 3DSF8 etc.) ainsi que pour les sorties de toit ou les éléments mobiles.

| Réf. article | Nombre-E    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 280.103.011  | 280.103.011 | H                                                                                 | CuvSn                                                                             | 16                                                                                | 800                                                                               |  |  |  |  | 10                                                                                  |
| 280.103.012  | 156 940 390 | H                                                                                 | CuvSn                                                                             | 16                                                                                | 1200                                                                              |  |  |  |  | 10                                                                                  |



Caractéristiques techniques: **Câble de connexion FL 16**

|                                    |             |             |
|------------------------------------|-------------|-------------|
|                                    | 280.103.011 | 280.103.012 |
| Approuvé classe H / N (EN 62561-1) | H           |             |
| Matériel                           | CuvSn       |             |
| Section nominale de conducteur     | 16 mm²      |             |
| Longueur a                         | 800 mm      | 1200 mm     |
| Longueur a                         | 800 mm      | 1200 mm     |
| Spécifications commerciales        |             |             |
| Numéro de tarif douanier           | 85389000    |             |
| pays d'origine                     | CH          |             |
| Spécifications logistiques         |             |             |
| VPE Poids                          | 2.5 kg      | 3.45 kg     |

