

Raccords et branchements

■ AV 9 Collier pour tuyau



Légende  
a) Diamètre de serrage variable avec bande perforée

| Réf. article | Nombre-E    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 285.025.203  | 156 830 300 | H                                                                                 | CuvZn                                                                             | M10x45                                                                            | 6 - 9                                                                             | 3/8"                                                                              | 16.2 - 18.2                                                                         |  |                                                                                     | 25                                                                                  |
| 285.026.202  | 156 830 310 | H                                                                                 | CuvZn                                                                             | M10x45                                                                            | 6 - 9                                                                             | 1/2"                                                                              | 20.3 - 22.3                                                                         |  |                                                                                     | 25                                                                                  |
| 285.027.204  | 156 830 340 | H                                                                                 | CuvZn                                                                             | M10x45                                                                            | 6 - 9                                                                             | 3/4"                                                                              | 25.9 - 27.9                                                                         |  |                                                                                     | 25                                                                                  |
| 285.028.205  | 156 830 370 | H                                                                                 | CuvZn                                                                             | M10x45                                                                            | 6 - 9                                                                             | 1"                                                                                | 32.7 - 34.7                                                                         |  |                                                                                     | 25                                                                                  |
| 285.029.206  | 156 830 380 | H                                                                                 | CuvZn                                                                             | M10x45                                                                            | 6 - 9                                                                             | 1 1/4"                                                                            | 41.4 - 43.4                                                                         |  |                                                                                     | 10                                                                                  |
| 285.030.207  | 156 830 390 | H                                                                                 | CuvZn                                                                             | M10x45                                                                            | 6 - 9                                                                             | 1 1/2"                                                                            | 47.3 - 49.3                                                                         |  |                                                                                     | 10                                                                                  |
| 285.031.208  | 156 830 430 | H                                                                                 | CuvZn                                                                             | M10x45                                                                            | 6 - 9                                                                             | 2"                                                                                | 59.3 - 61.3                                                                         |  |                                                                                     | 10                                                                                  |
| 285.033.210  | 156 830 500 | H                                                                                 | CuvZn                                                                             | M10x45                                                                            | 6 - 9                                                                             | 3"                                                                                | 87.9 - 89.9                                                                         |  |                                                                                     | 10                                                                                  |
| 285.034.211  | 156 830 520 | H                                                                                 | CuvZn                                                                             | M10x45                                                                            | 6 - 9                                                                             | 3 1/2"                                                                            | 100.6 - 102.6                                                                       |  |                                                                                     | 10                                                                                  |
| 285.037.214  | 156 830 100 | H                                                                                 | CuvZn                                                                             | M10x45                                                                            | 6 - 9                                                                             | 3/8"-2"                                                                           | 17.2 - 60.3                                                                         |  | a)                                                                                  | 25                                                                                  |
| 285.101.000  | 156 830 170 | H                                                                                 | CuvZn                                                                             | M10x45                                                                            | 6 - 9                                                                             | 1 1/2"-4"                                                                         | 48.3 - 114.3                                                                        |  | a)                                                                                  | 25                                                                                  |

Caractéristiques techniques: Collier pour tuyau AV 9

|                                             |                                      |                |                 |                |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
|                                             | 285.025.203                          | 285.026.202    | 285.027.204     | 285.028.205    |
| Approuvé classe H / N (EN 62561-1)          | H                                    |                |                 |                |
| Matériel                                    | CuvZn                                |                |                 |                |
| Vis                                         | M10x45                               |                |                 |                |
| Diamètre de fil                             | 6 - 9 mm                             |                |                 |                |
| Réglage de la pince matériel ronde          | 3/8" mm                              | 1/2" mm        | 3/4" mm         | 1" mm          |
| Diamètre extérieur                          | 16.2 - 18.2 mm                       | 20.3 - 22.3 mm | 25.9 - 27.9 mm  | 32.7 - 34.7 mm |
| Section transversale des câbles à connecter | 25 - 50 mm²                          |                |                 |                |
| Zone de serrage/de callage                  | 16.2 - 18.2 mm                       | 20.3 - 22.3 mm | 25.9 - 27.9 mm  | 32.7 - 34.7 mm |
| Nombre de conducteurs                       | 1                                    |                |                 |                |
| Surface                                     | zingué galvaniquement/électrolytique |                |                 |                |
| couple de serrage                           | 25 N·m                               |                |                 |                |
| Spécifications commerciales                 |                                      |                |                 |                |
| Numéro de tarif douanier                    | 85389000                             |                |                 |                |
| pays d'origine                              | CH                                   |                |                 |                |
| Spécifications logistiques                  |                                      |                |                 |                |
| VPE Poids                                   | 4.26 kg                              | 4.445 kg       | 4.57 kg         | 4.77 kg        |
|                                             | 285.029.206                          | 285.030.207    | 285.031.208     | 285.033.210    |
| Approuvé classe H / N (EN 62561-1)          | H                                    |                |                 |                |
| Matériel                                    | CuvZn                                |                |                 |                |
| Vis                                         | M10x45                               |                |                 |                |
| Diamètre de fil                             | 6 - 9 mm                             |                |                 |                |
| Réglage de la pince matériel ronde          | 11/4" mm                             | 11/2" mm       | 2" mm           | 3" mm          |
| Diamètre extérieur                          | 41.4 - 43.4 mm                       | 47.3 - 49.3 mm | 59.3 - 61.3 mm  | 87.9 - 89.9 mm |
| Section transversale des câbles à connecter | 25 - 50 mm²                          |                |                 |                |
| Zone de serrage/de callage                  | 41.4 - 43.4 mm                       | 47.3 - 49.3 mm | 59.3 - 61.3 mm  | 87.9 - 89.9 mm |
| Nombre de conducteurs                       | 1                                    |                |                 |                |
| Surface                                     | zingué galvaniquement/électrolytique |                |                 |                |
| couple de serrage                           | 25 N·m                               |                |                 |                |
| Spécifications commerciales                 |                                      |                |                 |                |
| Numéro de tarif douanier                    | 85389000                             |                |                 |                |
| pays d'origine                              | CH                                   |                |                 |                |
| Spécifications logistiques                  |                                      |                |                 |                |
| VPE Poids                                   | 2.07 kg                              | 2.15 kg        | 2.3 kg          | 2.67 kg        |
|                                             | 285.034.211                          | 285.037.214    | 285.101.000     |                |
| Approuvé classe H / N (EN 62561-1)          | H                                    |                |                 |                |
| Matériel                                    | CuvZn                                |                |                 |                |
| Vis                                         | M10x45                               |                |                 |                |
| Diamètre de fil                             | 6 - 9 mm                             |                |                 |                |
| Réglage de la pince matériel ronde          | 31/2" mm                             | 3/8"-2" mm     | 11/2"-4" mm     |                |
| Diamètre extérieur                          | 100.6 - 102.6 mm                     | 17.2 - 60.3 mm | 48.3 - 114.3 mm |                |
| Section transversale des câbles à connecter | 25 - 50 mm²                          |                |                 |                |
| Zone de serrage/de callage                  | 100.6 - 102.6 mm                     | 17.2 - 60.3 mm | 48.3 - 114.3 mm |                |
| Nombre de conducteurs                       | 1                                    |                |                 |                |
| Surface                                     | zingué galvaniquement/électrolytique |                |                 |                |
| couple de serrage                           | 25 N·m                               |                |                 |                |
| Spécifications commerciales                 |                                      |                |                 |                |
| Numéro de tarif douanier                    | 85389000                             |                |                 |                |
| pays d'origine                              | CH                                   |                |                 |                |
| Spécifications logistiques                  |                                      |                |                 |                |
| VPE Poids                                   | 2.88 kg                              | 5.365 kg       | 7.1 kg          |                |

