

Electrode de terre de fondations

■ FE 70 Garniture de raccordement flexible avec câble-Cu



- Contient**
- 1 Garniture de raccordement, câble en cuivre (type FE 70)
  - 1 Plaque de serrage et vis (type FE 85)
  - 1 Collier parallèle (type FE 41)
  - 3 Clous à tête plate en acier inoxydable

| Réf. article | Nombre-E    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 260.074.051  | 156 940 070 | 6                                                                                 | InoxA4                                                                            | M10x25                                                                            | 1x50                                                                              | 6-22                                                                              | 500                                                                                 |  |  | 1                                                                                   |



Caractéristiques techniques: **Garniture de raccordement flexible avec câble-Cu FE 70**

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Ref. article                                 | 260.074.051            |
| Courant de court-circuit                     | 6 kA/1s                |
| Matériel                                     | InoxA4                 |
| Vis                                          | M10x25                 |
| Section nominale de conducteur               | 1x50                   |
| Diamètre de fil                              | 6-22                   |
| Longueur a                                   | 500 mm                 |
| Dimension métrique de la vis de raccordement | 10                     |
| Diamètre de la plaque de raccordement        | 50 mm                  |
| Axe de raccordement                          | 10 mm                  |
| Matière de la patte de connexion             | rostfreier Stahl (V4A) |
| Spécifications commerciales                  |                        |
| Numéro de tarif douanier                     | 85389000               |
| pays d'origine                               | CH                     |
| Spécifications logistiques                   |                        |
| VPE Poids                                    | 5.76 kg                |

