


## Electrode de terre de fondations

### ■ FE 75 Garniture de raccordement pour coffrage



#### Description

Épaisseur du mur max. 250mm

#### Contient

- 1 Pièce de raccordement (type FE 27)
- 1 Plaque de serrage et vis (type FE 85)
- 1 Serre-fils en croix et parallèle (type FE 44)
- 1 Support de montage (type FE 84)
- 1 Tube de distancing Constri Remarque

Réf. article	Nombre-E	kA/s 	 InoxA4	 M10x25	 6 - 22	 30x3				
260.029.320	156 940 020	6	InoxA4	M10x25	6 - 22	30x3				5

Caractéristiques techniques: **Garniture de raccordement pour coffrage FE 75**

Ref. article	260.029.320
<b>Courant de court-circuit</b>	6 kA/1s
<b>Matériel</b>	InoxA4
<b>Vis</b>	M10x25
<b>Réglage de la pince matériel ronde</b>	6 - 22 mm
<b>Bande dimension</b>	30x3
<b>Diamètre de la plaque de raccordement</b>	50 mm
<b>Matière de la patte de connexion</b>	rostfreier Stahl (V4A)
<b>Axe de raccordement</b>	10 mm
<b>Longueur</b>	180 mm
<b>Dimension métrique de la vis de raccordement</b>	10
<b>Spécifications commerciales</b>	
<b>Numéro de tarif douanier</b>	85389000
<b>pays d'origine</b>	CH
<b>Spécifications logistiques</b>	
<b>VPE Poids</b>	4.371 kg

