

Goujon fileté

FRL 8 Goujon fileté





Description
Exécutions spéciales sur demande

Légende
a) Goujon fileté M8 et écrou, étamé
b) Goujon fileté M10, écrou et rondelle, nu
c) Goujon fileté M12, écrou et rondelle, nu
d) Boulon avec filetage M16, nu

Réf. article	Nombre-E		mm²	mm Ø						
123.177.605	156 200 580	Cu	35	8					b)	25

Caractéristiques techniques: **Goujon fileté FRL 8**

Ref. article	123.177.605
Matériel	Cu
Section nominale de conducteur	35 mm²
Diamètre de fil	8 mm
Section nominale conducteur principal, SE	35 mm²
Surface	poli
Borne isolée	Non
Type de raccordement	connecteur à vis
Ouverture du canal de serrage pour conducteur principal	beidseitig offen
Matière du conducteur principal	Kupfer
Matière du conducteur de dérivation	Kupfer
Section nominale conducteur de dérivation, SM/RM	16 - 35 mm²
Ouverture du canal de serrage pour conducteur de dérivation	beidseitig offen
Section nominale conducteur principal, SM	35 mm²
Section nominale conducteur de dérivation, SE/RE	16 - 35 mm²
couple de serrage	35 N·m
remarque	b)
Spécifications commerciales	
Numéro de tarif douanier	85389000
pays d'origine	CH
Texte	
remarque	b)
Spécifications logistiques	
VPE Poids	3.49 kg